## Caractéristiques

- Portée 200 Mètres en champ libre.
- Alimentation carillon : 3 piles LR6/1,5 V non fournies. Alimentation bouton : 1 pile 12 V alcaline fournie.

- Volume réglable : Faible Moyen Fort Silence. Témoin d'appel carillon : led bleue (flash).

- Visière de protection bouton fournie.

# Installation / Utilisation



#### Installation du carillon :

- 1. Insérer les 3 piles LR6 dans le carillon.
- 2. Réaliser les réglages suivants au dos du carillon :
- Bouton 1 : choix du niveau sonore (4 niveaux). (faible-moyen-fort-silence).
- Bouton 2 : changement de la mélodie.
- Bouton 3:
  - appui court (1 seconde) : écoute de la mélodie enregistrée.
- 3. Fixer une cheville dans le mur et positionner la vis fournie. Laisser dépasser la tête de vis afin d'y accrocher le carillon.

## Ajouter un bouton additionnel (ref: XO Ondeis 200 VW):



• Pour déprogrammer : appuyer sur le bouton n°3 du carillon pendant 15 s.

Attention tous les boutons seront déprogrammés par cette action.

### Installation du bouton poussoir :

- 1. Installer en même temps la visière et le bouton au mur.
- 2. Insérer la pile 12V alcaline dans le bouton poussoir.
- 3. Positionner l'étiquette dans la coque transparente et l'installer sur le bouton





Cet appareil est garanti 2 ans dans nos ateliers.

2 Jahre Garantie gewährt ; Reparatur im Herstellerwerk

This device is guaranteed for 2 years (return to factory).

Este aparato tiene una garantia de 2 años, en nuestros tallero

 Questo apparecchio è garantio 2 anni, presso i nostri centri di riparazione. Urządzenie to posiada 2-letnią gwarancję u naszych przedstawicieli.

Voor dit product geldt een fabrieksgarantie van 2 jaar



Référence : ONDEIS UEL 200 VP B

N° de lot :

Hotline : du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0.34 € /min)

Vous trouverez la déclaration de conformité CE complète sur le site www.scs-sentinel.com »





