


Plaques Céliane Finition Corian


Référence(s) : 691 51/52/53/54/55/57/58/59/61/62/63/64/65
691 67/68/69/81/82/83/84/85/88/89



691 51/61/81



691 52/62/82



691 53/63/83

1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.

2. GAMME

	1 poste	2 postes	3 postes	4 postes	2 postes étendus	2 postes 57 mm	3 postes 57 mm	2 x 2 postes
								
Plaques couleur Antartica	691 61	691 62	691 63	691 64	691 65	691 68	691 69	691 67
Plaques couleur Nocturne	691 51	691 52	691 53	691 54	691 55	691 58	691 59	691 57
Plaques couleur Pompeii Red	691 81	691 82	691 83	691 84	691 85	691 88	691 89	

	Références	Poids (g)
1 poste	691 51/61/81	42,9
2 postes	691 52/62/82	65,8
3 postes	691 53/63/83	87,7
4 postes	691 54/64/84	109,6
2 postes étendus	691 55/65/85	56,8
2 postes entraxe 57 mm	691 58/68/88	58,9
3 postes 57 mm	691 59/69/89	72,7
2 X 2 postes	691 57/67	143,4


3. COTES D'ENCOMBREMENT



Références	A (mm)
691 51/61/81	100
691 52/62/82	170
691 53/63/83	214
691 54/64/84	313
691 55/65/85	170
691 58/68/88	157
691 59/69/89	242

3. COTES D'ENCOMBREMENT (suite)

691 57/67



4. MONTAGE

Les plaques s'enclipsent par crans sur les supports à vis ou à griffes (les crans permettent le rattrapage d'épaisseur. Exemple : moquette murale). Facilement démontable avec un tournevis en utilisant les encoches situées sur le côté de la plaque.

5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

5.2 Caractéristiques matières

Matière : PMMA (polyméthacrylate de méthyle) + Polycarbonate
Autoextinguibilité : 650°C / 30 s

5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : -10°C à +70°C

Températures d'utilisation : -5°C à +50°C

6. ENTRETIEN

Nettoyage à l'eau uniquement.

7. UTILISATION PARTICULIÈRE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.