




Céliane™ Plaques finition cuir

Référence(s) : 692 81/82/83/84/85/87/88/89/91/92/93/94/95
692 97/98/99
694 01/02/03/04/05/07




1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Plaques permettant l'habillage de mécanismes de 1 à 4 postes.


2. GAMME

							Spécial rénovation		
		1 poste	2 postes	3 postes	4 postes	Plaques 4/5 modules	2 postes entraxe 57 mm	3 postes entraxe 57 mm	Plaques spéciales
Désignation									
Finition cuir	Plaques cuir camel	692 81	692 82	692 83	692 84	692 85	692 88	692 89	692 87
	Plaques cuir lie de vin	692 91	692 92	692 93	692 94	692 95	692 98	692 99	692 97
	Plaques cuir brun texturé	694 01	694 02	694 03	694 04	694 05	-	-	694 07
	Poids (g)	31	46	59	71	36	41	73	88

3. COTES D'ENCOMBREMENT



Références	A (mm)
692 81/91 - 694 01	100
692 82/92 - 694 02	171
692 83/93 - 694 03	242
692 84/94 - 694 04	313
692 85/95 - 694 05	171
692 88/98	157
692 89/99	214
694 07/87/97	159



Références
692 87/97
694 07

4. MONTAGE

Les plaques s'enclipsent par crans sur les supports à vis ou à griffes (les crans permettent le rattrapage d'épaisseur. Exemple : moquette murale). Facilement démontable avec un tournevis en utilisant les encoches situées sur le côté de la plaque.

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

5.1 Caractéristiques mécaniques

Essais aux chocs : IK 04

5.2 Caractéristiques matières

Matière : bois + cuir de vache + polycarbonate
Autoextinguibilité : 650° C / 30 s

5.3 Caractéristiques climatiques

Températures de stockage : - 10° C à + 70° C
Températures d'utilisation : - 5° C à + 50° C

6. ENTRETIEN

Pour les plaques cuir camel : Ne s'entretient pas. Gros risque de détérioration à la moindre application de produit (même avec de l'eau).

Pour les plaques cuir lie de vin + cuir brun texturé : Nettoyer une fois par mois la surface à l'aide d'un chiffon légèrement imprégné d'eau. Ne pas appliquer de solvant, d'alcool ou tout autre produit d'entretien.

7. UTILISATION PARTICULIERE

Aucune peinture ne doit être appliquée sur les plaques.